

[1] 質量 m の物体が一様な重力 mg によって以下の 3 通りの経路にそって点 A から点 B まで運ばれる場合の、重力がなした仕事を求めたい。

座標軸は鉛直上向きに y 軸をとるものとし、点 A の座標は $(0, a, 0)$ 、点 B は $(0, -a, 0)$ で与えられる。

(1) 経路 C_1 : A から B に至る直線にそって。

(2) 経路 C_2 : 点 A から、鉛直下方と角度 $\frac{\pi}{6}$ をなす直線にそって、点 D $(-2a/\sqrt{3}, -a, 0)$ に至り、さらに、点 B まで直線状に進む。

(3) 経路 C_3 : 原点を中心とする半径 a の円にそって。ただし、点 E $(a, 0, 0)$ を通過するものとする。

なお、上記の "経路に沿って" 積分するために、以下のヒントを参照せよ。

ヒント : 線積分 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ において、

経路 C_2 : 経路に沿った単位ベクトルを $\mathbf{t}$ とし、経路にそった微少変位を ds とすれば、 $d\mathbf{r} = ds\mathbf{t}$ と書けるが、このとき、経路 C_2 上の D 点に至るまでは、 $\mathbf{t} = \cos \frac{\pi}{6}(-\mathbf{j}) + \sin \frac{\pi}{6}(-\mathbf{i})$ と書く事ができる。また D 点までの経路の長さは、 $4a/\sqrt{3}$ である。

経路 C_3 : $X - Y$ 平面上で極座標をとり、 X 軸とのなす角度を θ とする。このとき、 $d\mathbf{r} = ae_\theta d\theta$ と書ける。ただし、この場合 $d\theta$ は負である。 e_θ を直交単位ベクトル $\mathbf{i}$ 、 $\mathbf{j}$ で書き直し、積分は、角度 θ について、 $\pi/2$ から、 $-\pi/2$ まで行う。

[2] 高さ h から、質量 m の物体を静かに放して落下させる。このとき物体が地上に達した時の速さを以下の 2 通りの方法によって求めよ。

(1) 力が物体になした仕事は、物体の運動エネルギーを増加させるという事実を利用する。

(2) Newton の運動方程式を初期条件を考慮して解く。

[3]

(1) バネの先端に質点をつけたまま力を加え、質点を x_1 から x_2 の位置まで動かすときの仕事を求めよ。なお、釣り合いの位置を原点とし、 $x_2 > x_1 > 0$ とする。

(2) 質点をばねの釣り合いの位置から x_{max} だけひっぱって放した。このとき質点が釣り合いの位置を通過するときの運動エネルギーを、バネがする仕事を計算することにより求めよ。

(3) 原点における質点の速度と変位 x_{max} との関係を求めよ。