

シンプル&高音質 E series



POWER AMPLIFIER

E 5500	■連続出力 550+550W@8Ω	¥66,150 (本体価格 ¥63,000)
E 3700	■連続出力 370+370W@8Ω	¥58,800 (本体価格 ¥56,000)
E 2500	■連続出力 270+270W@8Ω	¥52,500 (本体価格 ¥50,000)

必要な機能を2Uサイズに凝縮

Co-Fusion Eシリーズは、PA/SRシステム用のパワーアンプとして求められるクオリティを凝縮した、高音質パワーアンプです。
さまざまなスピーカーにマッチするバランスの良さ、分離の良いクリアなサウンド、安定したパワフルな出力など、高い音質を実現しています。



ブルーボディ、シルバーパネルの精悍なルックス

操作性と機能性をもった、高級感のあるクールなデザインになっています。
ハンドルは持ちやすく設計され、十分な強度をそなえています。

シンプルな使いやすいアンプ

パワーアンプとしての基本的な機能を追求。誰にでも扱いやすい、シンプルな操作系になっています。LEDによって、ひと目でパワーアンプの状態を把握することができます。アッテネーターつまみはクリック付、フロントパネルのデザインと相まって、誤操作を防ぎます。



■ステータスLEDについて
CLIP (黄色LED) …入力信号が過大であることを示します。
SIGNAL (緑色LED) …安全に駆動していることを示します。
PROTECTION (赤色LED) …内部過熱などの異常を示します。



安全性の高い、XLR入力とスピコン出力

トラブルの少ないXLR（キャンノン）入力と、スピコン（ノイトリックNL4タイプ）出力を採用しています。特にスピコン端子は、端子の緩みによる抜けやショートの可能性の少ない、安全性の高い端子です（1+1-のみ使用）

ステレオまたはブリッジ・モード

「STEREO」モード時は、Ch1とCh2の入力が作動します。4Ωまたは8Ωに対応しています。
「BRIDGE」モード時は、Ch1の入力のみが作動し、BRIDGE出力から大きなパワーを発揮します。8Ωに対応しています。

設備用途に最適な、静かな動作

自動制御の静音ファンを2ヶ搭載しています。通常の動作時はとても静かです。

ラインプロテクト回路



内部温度が過熱（約45℃以上）した場合、ラインプロテクト回路が作動します。異常な動作をシャットダウンし、内部回路を保護します。背面のラインプロテクト・スイッチを押すことで復帰します。

■主要諸元



	E2500	E3700	E5500
電源	100V AC 50/60Hz		
出力（連続）	270+270W RMS@8 Ω 400+400W RMS@4 Ω	370+370W RMS@8 Ω 570+570W RMS@4 Ω	550+550W RMS@8 Ω 770+770W RMS@4 Ω
ブリッジ出力	800W RMS@8 Ω	1150W RMS@8 Ω	1540W RMS@8 Ω
全高調波歪率	< 0.04%		
周波数特性 10VRMS	10 ~ 40kHz@8 Ω		
ダンピングファクター	> 200 @8 Ω		
スルーレート	> 30V/μs	> 35V/μs	> 40V/μs
S/N 比	> 110dB		
入力感度 ±1dB	1.4V RMS		
LED	SIGNAL, CLIP, PROTECT, POWER		
空冷制御	自動		
スピーカー端子	SPEAKON NL-4FC タイプ		
ラインプロテクト	16A	16A	25A
消費電力（定格）	500W	750W	1000W
重量	17kg	19kg	22kg
外寸	483 x 88 x 453 mm		

輸入元

IDE corporation

アイ・ディー・イー・コーポレーション

〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西1-1-4

販売店

2005.06
作成

●仕様・外観・価格等は改良のため、予告無く変更される場合があります
●このカタログは印刷物のため、実際の製品と色が異なる場合があります
●価格には設置・調整費や工事費等は含まれません