HeadLight 2500

P-1448

価格: OPEN PRICE

HEADLIGHT シリーズは、昔からの定番である「フラワーエフェクト」効果を演出します(拡散した光が回転します)

パン角度とフラワーの回転スピードは手動で調節する ことができます (パン角度は $0 \sim 110^\circ$) 垂直方向は 0° または 40° で設置できます。



電圧: 220V AC, 50/60Hz

パワー: 2800W@220V

交換球: HMI 2500 W/GS…色温度 6000° K、ソケット: SFa21、標準寿命 500 時間

ヘッド動作角: パン 110° チルト 0°または 40° ビーム: 拡散 32 本 (10km 先から視認可能)

コントロール:自動動作

モーター: 2DC モーター

外装: メタル、エポキシフィニッシュ IP レート: IP 33 外寸: 下記参照







HeadLight 4000

ビーム P-1468

価格: OPEN PRICE

HeadLight4000 TECHNICAL DATA

電圧: 400V AC, 50/60Hz

パワー:4100W@220V

交換球: HMI 4000 W/XS…色温度 6000° K、ソケット: SFa21、標準寿命 500 時間


ヘッド動作角: バン 110° チルト 0°または 40° ビーム: 拡散 35 本 (10km 先から視認可能)

コントロール:自動動作

モーター: 2DC モーター


外装: メタル、エボキシフィニッシュ IPレート: IP 33 外寸: 下記参照 重量: 85.4kg

HeadLight2500 Light output chart





Dimensions



HeadLight4000 Light output chart

