





"LED"が放つ独特の色彩

これからの時代には欠かすことができません

LEDは "省電力" "長寿命"



8灯 LEDカラーチェンジャー
SL-1080
オープンブライズ

4灯 LEDカラーチェンジャー
SL-1040
オープンブライズ

LEDカラーチェンジャー
SL-1020 4灯セット
オープンブライズ

SL-1080+専用コントローラー オープンブライズ
専用コントローラー オープンブライズ

SL-1040+専用コントローラー オープンブライズ
専用コントローラー オープンブライズ

SL-10204灯+専用コントローラー オープンブライズ
専用コントローラー オープンブライズ



RGBによる多彩な色表現
静音・省電力・強力な光・豊かな色彩
振動に強い
標準寿命6万～10万時間
効果＜フェードイン/アウト、チェイス、ストロボ、
音同期など＞
DMX512対応

電源:AC100V 50/60Hz
消費電力:50W
LED:608個 (赤320、青144、緑144)
照射角:60°
外寸:W110 H14 D12cm 7.3kg

RGBによる多彩な色表現
静音・省電力・強力な光・豊かな色彩
振動に強い
標準寿命6万～10万時間
効果＜フェードイン/アウト、チェイス、ストロボ、
音同期など＞
DMX512対応

電源:AC100V 50/60Hz
消費電力:25W
LED:304個 (赤160、青72、緑72)
照射角:60°
外寸:W55.5 H14 D12cm 4.2kg

RGBによる多彩な色表現
静音・省電力・強力な光・豊かな色彩
振動に強い
標準寿命6万～10万時間
効果＜フェードイン/アウト、チェイス、ストロボ、
音同期、タイマー、調光など＞
DMX512対応

電源:AC100V 50/60Hz
消費電力:6W
LED:76個 (赤40、青18、緑18)
照射角:60°

LED ミニストロボ
SL-1021
オープンブライズ



RGBとイエロー/ホワイトの5色LED
※灯体は単色です。
静音・省電力・強力な光・豊かな色彩
標準寿命6万～10万時間
点滅:0.3～13Hz

電源:AC100V 50/60Hz
消費電力:3W
LED:24個 照射角:60°

輸入元

IDE corporation

アイ・ディー・イー・コーポレーション

〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西1-1-4
TEL 06-6630-3990 FAX 06-6636-2990

販売店

2006.06
作成

●仕様・外観・価格等は改良のため、予告無く変更される場合があります●このカタログは印刷物のため、実際の製品と色が異なる場合があります●価格には設置・調整費や工事費等は含まれません