

The BALL

BLUE DOT series



2つのマイクユニット

PC-B1には、2つのマイクユニットが付属しています。状況に応じて取り替えることで、さまざまな録音状況に即座に対応することができます。

[Ball]

Ball型ユニットは、品質の高い0.83インチダイヤフラムとインナーショックマウント機構を内蔵しています。

高域から低域まで、バランスのとれた感度の良いサウンドが特徴で、ボーカルやアコースティック、ドラム/パーカッション、管楽器、アンビエンスなど、さまざまな音源の収録に対応します。

[Flat]

FLAT型ユニットは、0.67インチのスマールダイヤフラムならではのレスポンスの良さと優れた高域特性が特徴です。

ハイハット・シンバル・金管楽器のような音源や、ラージダイヤフラムコンデンサーマイクのサポート用途に適しています。

いずれも汎用性の高いカーディオイド(単一指向性)です。

インナーショックマウント機構

マイクスタンドなどから伝導する振動・ノイズは、感度の高いコンデンサーマイクにとって大きな問題となります。

PC-B1はインナーショックマウント機構を内蔵しており、一般的なコンデンサーマイクのような大型のマイクホルダーが不要です。付属のマイクホルダーを使って、スマートなセッティングが可能です。



独自のインナーショックマウント機構によって、マイクユニットが宙に浮いた状態になっており、不要な振動・ノイズの影響を遮断します。

新設計アンプ回路

PC-B1は回路構成を新設計しています。ノイズが少なくワイドレンジな音質は、レコーディングに非常に適したサウンドキャラクターです。

柔軟な録音のためのスイッチ類

音量を調節するパッドスイッチ(0/-10/-20dB)、低域をカットするロールオフスイッチ(リニア/75Hz/150Hz)を搭載しています。



パッド



ロールオフ

ブルーLED=ブルードット

48Vファンタム電源の通電時に「BLUE DOTシリーズ」を象徴する、ブルーLEDが本体前面に点灯します。

主要スペック

- [Ball] ■周波数特性:20~20kHz
 ■感度(1kHz):10mV/Pa
 ■最大入力音圧レベル/SPL:125dB
 ■ノイズレベル(A-Weighted):-18dB
 ■インピーダンス:200Ω
 ■外寸(ボディ含):50x60x220mm
 ■重量(ボディ含):350g
- [Flat] ■周波数特性:20~18kHz
 ■感度(1kHz):16mV/Pa
 ■最大入力音圧レベル/SPL:120dB
 ■ノイズレベル(A-Weighted):-18dB
 ■インピーダンス:200Ω
 ■外寸(ボディ含):25x25x160mm
 ■重量(ボディ含):200g

ビュア・コンデンサーマイク

PC-B1

新・発・売 税込定価 ¥49,000

■付属品: 木製ケース、専用マイクホルダー

輸入元 2005.09 作成	IDE corporation アイ・ディー・イー・コーポレーション 〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西1-1-4 TEL 06-6630-3990 FAX 06-6636-2990 ●仕様・外観・価格等は改良のため、予告無く変更される場合があります ●このカタログは印刷物のため、実際の製品と色が異なる場合があります ●価格には設置・調整費や工事費等は含まれません	販売店
--------------------------	---	-----